



## NEWSLETTER JULI 2007

### Elkos von **CapXon**

Neu im Lieferprogramm von Blume Elektronik Distribution GmbH sind Chip-Elkos mit hohen CV-Werten und einer Lebensdauer von 5.000 Stunden bei 105°C des Herstellers CapXon. Die **MV-Serie** ist speziell für Leiterplatten mit einer hohen Packdichte geeignet und ermöglicht eine automatische Bestückung.

**Nennspannung: von 6.3 V.DC bis 50 V.DC**

**Nennkapazität: von 0,1 µF bis 1000 µF**



Abmessungen (ø x L in mm)

WV (SV)	6,3 (8)		10 (13)		16 (20)		25 (32)		35 (44)		50 (63)	
µF	Size	Ripple	Size	Ripple	Size	Ripple	Size	Ripple	Size	Ripple	Size	Ripple
0,1											4x5,5	1,0
0,22											4x5,5	2,6
0,33											4x5,5	3,2
0,47											4x5,5	3,8
1,0											4x5,5	6,2
2,2											4x5,5	11
3,3											4x5,5	14
4,7							4x5,5	13	4x5,5	15	5x5,5	19
10					4x5,5	17	4x5,5	23	5x5,5	25	6,3x5,5	30
22	4x5,5	22	5x5,5	28	5x5,5	30	6,3x5,5	40	6,3x5,5	42	6,3x7,7	52
33	5x5,5	32	5x5,5	34	6,3x5,5	44	6,3x5,5	48	6,3x7,7	57	8x10,5	80
47	5x5,5	36	6,3x5,5	48	6,3x5,5	50	6,3x7,7	63	8x10,5	92	8x10,6	95
100	6,3x5,5	60	6,3x7,7	79	6,3x7,7	81	8x10,5	116	10x10,5	150	10x10,5	160
220	6,3x7,7	110	8x10,5	140	10x10,5	216	10x10,5	240	10x10,5	280		
330	8x10,5	160	10x10,5	240	10x10,5	300	10x10,5	375				
470	10x10,5	260	10x10,5	280	10x10,5	320						
1000	10x10,5	340										

Ripple Current (mA, rms) bei 105°C, 120Hz

**Rückfragen per Telefon: 05063 / 2712 0**

Ändern Ihrer Daten oder Abmeldung:

<http://www.blume-elektronik.de/Newsletter.html>

*Fragen oder Stellungnahmen ?*

*Senden Sie eine Email an [info@blume-elektronik.de](mailto:info@blume-elektronik.de)*

*oder rufen Sie an unter: 05063/2712-0*